

Tochtband



Deze zelfklevende siliconen tochtstrip is geschikt voor alle deuren en ramen met kieren van 2 tot 7mm. De Siliconen tochtband (Ellen universeel de beste) is een professioneel duurzaam product. De tochtband is niet gevoelig voor Uv-straling, verouderd niet en is vele malen duurzamer dan schuimband en rubbers (EPDM).

Toepassing

Opmeten, tochtstrip afknippen en in de sponning plakken. Na het installeren van de tochtstrip wordt gelijk de tocht verminderd.

Voordelen

- » Zelfklevend
- » Uv-bestendig
- » Vochtbestendig
- » Energie besparend

Specificaties

Omschrijving	Breedte	Lengte	EAN-code	Hoeveelheid	Gewicht
Ellen universeel de beste	9 mm	6 m	8711286611218	1	200 gr
Omschrijving	Breedte	Lengte	EAN-code	Hoeveelheid	Gewicht
Ellen D-profiel	8 mm	7,5 m	8711286354818	1	128 gr

- » Materiaal: Siliconenkit / EPDM-rubber
- » Toepassingsgebied: Deuren, ramen
- » Geschikt voor ondergrond: Hout, Metaal
- » Kieren 2-7mm / 4-6mm
- » Kleur: Wit

Instructies

Wat heb je nodig:

- Ontvettingsmiddel (sopje)
- Ellen tochtband
- DeBesparingskit meetlint
- DeBesparingskit stanleymes

STAP 1

Bepaal waar je het tochtband gaat aanbrengen en meet de situatie in met de meetlint.

STAP 2

Ontvet de te behandelen ondergrond en laat de ondergrond goed drogen.

STAP 3

Haal de beschermfolie enkele centimeters los en breng het tochtband stevig aan. Je kunt de tochtband nu geleidelijk aanbrengen door de beschermfolie verder los te trekken en in de hoeken af te snijden met het meegeleverde stanleymes.

