

# VASTR®



## DUBBELZIJDIG TAPE

VAST-R® Dubbelzijdig tape is een extreem klevende tweezijdige tape voor het luchtdicht aanbrengen van membranen en het lucht- en winddicht afplakken van overlap naden. De acryltape is voorzien van een wapeningsnet waardoor deze zeer sterk is, en bovendien eenvoudig af te scheuren is.

### Toepassing

VAST-R® Dubbelzijdig tape kan worden toegepast voor het verkleven van overlappen in technische bouwfolies en bouwmembranen. Tevens kan de tape gebruikt worden om folies op een ondergrond te verkleven waardoor de folie bij het aanbrengen niet geperforeerd wordt door nieten. Vooral het aanbrengen van dampremmende of dampdichte folies op een metal stud frame is bijzonder eenvoudig dankzij de hoge kleefkracht.

### Verwerking

VAST-R® Dubbelzijdig tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VAST-R® Dubbelzijdig tape aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

VAST-R® Dubbelzijdig tape

### Afmeting

25 mm x 50 m

### Hoeveelheid

36 rol / doos

### Artikelnr.

8102505000

### EAN code

8714672003604

### Specificaties

Kleur <b>Bruin</b>	Kleefkracht op staal <b>&gt; 35 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>	
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Lijmlaag <b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>- 30 °C tot + 100 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0 °C</b>

