

Tyvek®

SOFT



Tyvek® Soft is een waterdichte, damp-open membraan, samengesteld uit één functionele laag van 100% HDPE. Tyvek® Soft is goed bestand tegen hoge temperaturen en behoudt ook na jaren nog zijn sterke en bouwfysische eigenschappen. Wind en regen wordt door Tyvek® tegen gehouden terwijl potentieel damp naar buiten kan.

Toepassing

Tyvek® Soft wordt als een waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde van gevel- en dakconstructies in nieuwbouw en renovaties toegepast. Dit membraan is volkomen waterdicht en dient bij daken direct op harde ondergrond (zoals dakbeschot) te worden aangebracht.

Tyvek® beschermt de constructie en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- Volkomen waterdicht
- Bewezen kwaliteit voor de levensduur van de constructie
- Extreem damp-open
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- Koude en hittebestendig
- In daken verwerking direct op het dakbeschot
- Licht in gewicht ARBO vriendelijk
- Eventuele beschadigingen zijn direct zichtbaar en gemakkelijk en duurzaam te repareren

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Soft	1,50 m	50 m	4406015052	8714672001006	63 rol / pallet	5 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40 / + 100 °C
Gewicht 60 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,025 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 60 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 60 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 165 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 9 %
Treksterkte initieel (dwars) 135 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 14,5 %
Waterdampdoorlatendheid 960 g / m² / dag	



100°C

Bestendig tot 100°



4 MAANDEN

Maximaal 4 maanden UV bestendig



Damp-open



Waterdicht



Harde ondergrond



Voor gevels



Voor daken



Zachte ondergrond



Tyvek®

SOFT



Verwerking

Tyvek® Soft direct op het dakbeschot of andere harde ondergrond verwerken. Het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de horizontale overlappen minimaal 100mm en maximaal 200mm zijn. De folie wordt met behulp van RVS nieten tijdelijk op de constructie aangebracht. De definitieve bevestiging door het knellen van het membraan met de tengels. Tyvek® Soft dient met de bedrukte zijde naar buiten gericht te worden aangebracht. Tyvek® Soft kan in gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast. Bij hoek oplossingen de folie omzetten tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en/of knellat bevestigd wordt. Bij dakhelling tussen de 15° en 25° wordt geadviseerd een zwaarder type dakmembraan te installeren bijvoorbeeld de Polytex® Pro.



Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



Tyvek®
tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
Tyvek® tape
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Nageldichtband

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
20 m

Artikelnr.

8106001000
8107502500
8103002000
8106002010

EAN code

5450208029771
8714672003710
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos
8 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

