

# POLYTEX®

## ORIGINAL



De Polytex® Original is een waterkerend damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. De Polytex® Original beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de Polytex® Original naar buiten kan. De Polytex® Original is KOMO gecertificeerd.

### Toepassing

De Polytex® Original wordt als waterkerend, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Polytex® kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

### Voordelen

- Waterkerend/regendicht
- Damp-open
- Winddicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- KOMO gecertificeerd
- Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- 100% recyclebaar
- Dak en gevel

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex® Original	1,50 m	25 m	8212515026	8714672002676	49 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	8212515000	8714672000825	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	8212530010	8714672000924	30 rol / pallet	20 kg

### Specificaties

Open verwerkingstijd <b>2 maanden</b>	Temperatuur bestendigheid <b>- 40°C / 80°C</b>
Gewicht <b>130 gr / m<sup>2</sup></b>	Relatieve vochtweerstand <b>Sd 0,03 m</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>160 N</b>	Waterdichtheid <b>W1</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>190 N</b>	Brandklasse <b>E</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>300 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (lengte) <b>70 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>200 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (dwars) <b>70 %</b>



Damp-open



Waterdicht



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond



80°C  
Bestendig tot 80°



Voor gevels



Voor daken



2 MAANDEN  
Maximaal 2 maanden UV bestendig



# POLYTEX®

## ORIGINAL



### Verwerking

De Polytex® Original dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met VAST-R® Spinvlies tape. Polytex® wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VAST-R® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. De Polytex® Original altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



### Gerelateerde producten

Tyvek®  
FlexWrap tape

VAST-R®  
Spinvlies tape

VAST-R®  
Butyl tape

VAST-R®  
Nageldichtband



### Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape  
VAST-R® Spinvlies tape  
VAST-R® Butyl tape  
Tyvek® Nageldichtband

### Breedte

60 mm  
75 mm  
30 mm  
60 mm

### Lengte

10 m  
25 m  
20 m  
20 m

### Artikelnr.

8106001000  
8107502504  
8103002000  
8106002010

### EAN code

5450208029771  
8714672005202  
8714672005233  
8714672005332

### Hoeveelheid

3 rol / doos  
8 rol / doos  
8 rol / doos  
5 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

